



HP Designjet T1300 1118-mm ePrinter serie

Gebruiksvriendelijke, veelzijdige ePrinter met twee rollen voor extra productiviteit.



Heel gemakkelijk en prettig in het gebruik.

- Print naar elke HP Designjet printer, zonder drivers te installeren, met gratis HP ePrint & Share¹.
- Bespaar tijd met accurate paginapreviews en print gemakkelijk door alleen het kleurentouchscreen aan te raken.
- Bescherm uw investering: deze HP ePrinter is verbonden met het Web en gemakkelijk te updaten. Softwareupdates worden automatisch elke zes maanden uitgevoerd.
- Creëer tijdens het printen een afdrukbaar PDF-bestand² met HP ePrint & Share¹.

Doe méér in minder tijd, met twee rollen: snel installeren, printen en delen.

- Bespaar tijd en papier met twee rollen. De printer kan worden geladen met dezelfde of andere papiersoorten en formaten.
- Werk sneller zonder concessies aan de kwaliteit. Maak tot 2 A1 prints per minuut in Economodus.
- Resultaten van hoge kwaliteit – het systeem met zes inktkleuren omvat matzwarte inkt, fotozwarte inkt en grijze inkt om echt neutraal grijs en een breed scala aan levendige kleuren te produceren op gewone en glanzende media.
- Kenmerken als HP Web Jetadmin en een Embedded Web Server zorgen voor betrouwbare beveiliging en gemakkelijk beheer.

Overal waar u bent bestanden openen en printen.

- Print TIFF-, JPEG- en PDF-bestanden³ direct vanaf een USB-flashdrive – een pc is niet nodig.
- Loop naar het touchscreen van de printer, open bestanden op het web en print deze met HP ePrint & Share¹.
- Selecteer en deel projecten met het touchscreen dankzij HP ePrint & Share¹.
- U kunt, zelfs als u onderweg bent, plattegronden rechtstreeks naar uw kantoor of een klant sturen en vanaf uw computer of mobiele apparaat remote printen⁴ naar elke op het web aangesloten grootformaat HP Designjet printer.

ecoHIGHLIGHTS

- Papier besparen met automatische printinstellingen en dual-roll configuratie.
- Minder inktverspilling dankzij efficiënte installatie- en onderhoudsroutines.
- Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges en printkoppen¹.
- Werkt met FSC™² en PEFC-gecertificeerd HP papier³.

ENERGY STAR®-gequalificeerd

¹ Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners programma; programma is niet in alle landen beschikbaar.

² Handelsmerk licentiecode FSC-C017543.

³ Kijk op: <http://www.hp.com/go/HPmediaresources>

www.hp.com/ecosolutions

¹ HP ePrint & Share is een gratis webprintoplossing waarmee u automatisch content online kunt beheren. Een internetverbinding is vereist. Download HP ePrint & Share: www.hp.com/go/eprintandshare

² AutoCAD plug-in is vereist.

³ PDF-bestanden zijn alleen beschikbaar met PostScript accessoire (optioneel accessoire moet apart worden aangeschaft) of gekochte PS-versies.

⁴ Remote printen is vanaf eind 2011 beschikbaar.





HP Designjet T1300 1118-mm ePrinter serie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Printen	
Printtijd lijntekening (economodus, A1 gewoon papier)	28 sec/pagina
Afbeeldingen in kleur	41 m ² /uur op media met coating 3,1 m ² /uur op glanzende media
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer met de instelling Optimalisatie voor fotopapier
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (zonder witranden op fotopapier) Vel: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)
Inkkleuren	6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inkdruppel	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Lijnaccuratesse	+/- 0.1%
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L * min)

Media	
Verwerking	Invoer van losse vellen automatische invoer voor twee rollen; automatisch wisselen tussen rollen; automatische mediasnijder
Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	210 x 279 tot 1118 x 1676 mm
Dikte	Tot 0,8 mm

Geheugen	
Standaard	32 GB (virtueel)
Vaste schijf	Standaard, 160 GB

Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; EIO Jetdirect accessoireslot
Interfaces (optioneel)	Compatibele HP Jetdirect printervers
Printertalen (standaard)	T1300 1118-mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1300 1118-mm PostScript: Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Printertalen (optioneel)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Meegeleverde drivers	T1300 1118-mm: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; T1300 1118-mm PostScript: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); PostScript® Windows®, Linux en Mac drivers;

Aanbevolen systeemspecificatie	
Mac	Mac OS X v10.5: PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 1 GB RAM; 2 GB vrije schijfruimte; Mac OS X v10.6: Mac computer met Intel® Core Processor; 2 GB RAM; 4 GB vrije schijfruimte
Windows	Microsoft® Windows® 7: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1 GHz); 2 GB RAM (32-bits) of 4 GB RAM (64-bits); 4 GB vrije schijfruimte; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB vrije schijfruimte; Windows® XP Professional/Home Edition (SP2 of hoger): Intel® Pentium® familie of AMD K6™/Athlon™/Duron™ familie (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB vrije schijfruimte

Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1770 x 721 x 1050 mm
Verzending	1930 x 766 x 770 mm

Gewicht	
Printer	86 kg
Verzending	109 kg

Meegeleverd in de doos	
CR651A	HP Designjet T1300 ePrinter; printkoppen; introductie-inkcartridges; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
CR652A	HP Designjet T1300 PostScript ePrinter; printkoppen; introductie-inkcartridges; printeronderstel; rolinvoeras; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel

Geluid	
Geluidsdruk	46 dB(A); 29 dB(A) standby
Geluidskracht	6,3 B(A); 4,4 B(A) standby
Stroomverbruik	
Maximum	< 120 Watt (tijdens printen), < 27 Watt (standby), < 7 Watt / < 25 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand), 0,1 Watt (uit)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B EU (EMC richtlijn)
Omgeving	Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	ENERGY STAR®-gequalificeerd
Garantie	
	Twee jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

BESTELINFORMATIE

Product	
CR651A	HP Designjet T1300 44-inch ePrinter
CR652A	HP Designjet T1300 44-inch PostScript ePrinter

Accessoires	
CN500B	HP Designjet PostScript upgradekit
Q6709A	HP Designjet 1118-mm as voor rolinvoer
CQ654A	HP Designjet HD-scanner
CN501A	HP Designjet externe vaste schijf
CN454A	SCP reprocontrole voor HP (1 printer)
CN455A	SCP reprocontrole voor HP (2 printers)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Inktsupplies	
C9380A	HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A	HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A	HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A	HP 72 fotozwarte inkcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyaan inkcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta inkcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele inkcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze inkcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte inkcartridge, 130 ml
C9370A	HP 72 fotozwarte inkcartridge, 130 ml
C9371A	HP 72 cyaan inkcartridge, 130 ml
C9372A	HP 72 magenta inkcartridge, 130 ml
C9373A	HP 72 gele inkcartridge, 130 ml
C9374A	HP 72 grijze inkcartridge, 130 ml
CH575A	HP 726 Designjet matzwarte inkcartridge, 300 ml

Media supplies	
C6030C	HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
Q1397A	HP Universal Bond Paper, 914 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m

Service en support	
HP578E	HP 3 jaar hardware support op volgende werkdag voor Designjet T1300-44inch
HP582E	HP 4 jaar hardware support op volgende werkdag voor Designjet T1300-44inch
HP583E	HP 5 jaar hardware support op volgende werkdag voor Designjet T1300-44inch
HP579E	HP 3 jaar hardware support binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1300-44inch
HP592PE	HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag voor Designjet T1300-44inch
HP593PE	HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag voor Designjet T1300-44inch
HP594PE	HP 1 jaar post-warranty support binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T1300-44inch

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA3-3937NLE Gepubliceerd in EMEA Mei 2011