

HP Designjet T1120 SD multifunctionele printerserie



Met HP's nieuwste geïntegreerde grootformaat MFP voldoet u aan de verwachtingen van de klant en haalt u krappe deadlines, terwijl u beschikt over hoogwaardige kopieer-, scan- en printfuncties, alles voor een gunstige prijs.



HP Designjet T1120
SD multifunctionele
printer

Ideaal voor AEC (architecten, technische ontwerpers en constructie) firma's die een voordelig apparaat zoeken om allerlei gedetailleerde technische documenten in house te kopiëren, te scannen en te printen.

Gebruikers werken efficiënter door de snelle, handige bediening.

Effectief deadlines halen met hoge printsnelheden, gemakkelijk in batch afdrukken en een CIS scanner die niet hoeft op te warmen. A1-formaat documenten printen in slechts 35 seconden. HP Instant Printing: snel met één druk op de knop PLT-, PPT- en PDF-bestanden in batch afdrukken. Gemakkelijk bestanden opnieuw printen zonder weer te configureren. Gemakkelijk complete projecten opnieuw printen door de gewenste batch te selecteren. De printer beheert de bestanden zodat de prints optimaal zijn.

Uitstekende lijn- en tekstkwaliteit voor de juiste prijs.

U produceert tekeningen met fijne details en een lijnaccuratesse tot 0,1% en een minimum breedte van 0,02 mm. De HP 3-zwarte inktset produceert werkelijk neutraal grijs. HP Viverra inkt creëert een breed bereik aan levendige kleuren, egale vlakken, meer diepte en subtiele contrasten. CIS scantechnologie en de 1200-dpi optische resolutie zorgen voor hoogwaardige resultaten, met name voor lijnen en tekst. Gemakkelijk de beste resultaten met voorgedefinieerde mediaprofielen en instellingen voor de meest gebruikte originelen.

Gemakkelijk in-house scannen, kopiëren en printen met HP's nieuwste, betrouwbare, geïntegreerde grootformaat MFP.

Snel weer aan het werk omdat de processorarchitectuur in de printer en een 80-GB vaste schijf van complexe bestanden gemakkelijk gedetailleerde prints maken. Ingebouwd HP-GL/2 en RTL ondersteunen de meeste applicaties op tal van besturingssystemen. Grootformaat documenten beheren van scan tot print of archief: alle functies en kenmerken van deze grootformaat MFP werken betrouwbaar samen en vormen een zeer effectieve oplossing. Dit ergonomische, multifunctionele apparaat bespaart waardevolle werkruimte.

Technische specificaties

Printtechnologie	Thermische HP inkjettechnologie
Spuitmondjes	2112
Printkwaliteit	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer en de hoogste resolutie-instelling
Aantal inktkleuren	Cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK); op pigmentbasis (MK)
Grootte inktdruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Printsnelheid	Economodus: 41 m ² /uur (met coating), A1-lijntekening in kleur: 35 seconden/pagina (gewoon), 72 A1-prints per uur (gewoon, economodus). 10 m ² /uur (met coating), 6,7 m ² /uur (glanzend)
Scansnelheid	Kleur (200 dpi): tot 3,81 cm/seconde; zwart-wit (200 dpi): tot 12,7 cm/seconde
Scanresolutie	Tot 9600 dpi
Lijn	Lijnaccuratesse: +/- 0.1%. Minimumbreedte: Minimum lijnbreedte (HP-GL/2 adresseerbaar): 0,02 mm; gegarandeerde minimum lijndikte (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Printertalen	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Geheugen	Standaard: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB; Maximum: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB; Vaste schijf: Printer: standaard, 80 GB; Scanner: standaard, 40 GB.
Printmarges (mm)	Rol boven: 5 mm; onder: 5 mm; links: 5 mm; rechts: 5 mm Vel 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 16,75 mm (onder)
Mediatypen	Printer: bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl); Scanner: niet-schurende papier, vellum, mylar, sepia, blauwdrukken, plastic film, plastic laminaat, foamboard, karton. (Geen multiplex, steen, metalen platen of schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, oppervlakken met scherpe randen of metalen klemmen of transparanten)
Mediaformaten	Standaard: A4, A3, A2, A1, A0. Afwijkend OR afwijkende formaten: 216 x 279 tot 1118 x 1676 mm
Maximum medialengte	Rol: 91,4 m. Vel: 1676,4 mm
Maximumbreedte van media	Printer: 1118 mm; Scanner: 1198 mm
Mediadikte	Tot 0,8 mm
Aanbevolen mediagewicht	60 tot 328 gr/m ²
Rol	Maximumdiameter: 135 mm
Mediaverwerking	Printer: losse vellen, rolinvoer, automatische mediasnijder; Scanner: losse vellen
Interface en aansluitopties	Standaard: Printer: Gigabit Ethernet (1000Base-T) poort, Hi-Speed USB 2.0 poort, EIO Jetdirect accessoireslot; Scanner: Fast Ethernet (10/100Base-T) poort, Hi-Speed USB 2.0 poort. Optioneel: HP Jetdirect printserver
Meegleverde drivers	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X, ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen
Compatibele besturingssystemen	Windows Vista® (32- en 64-bits); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- en 64-bits, XP Home Edition en Professional (32- en 64-bits), Server 2003 (32- en 64-bits); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Informatie over de nieuwste driver-updates is beschikbaar op: http://www.designjet.hp.com
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB vrije schijfruimte. Mac OS X v10.4 of hoger: PowerPC G3 of Intel® Core Processor, 256 MB RAM, 1 GB vrije schijfruimte
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A. Voedingstype: Intern: geïntegreerde universele voeding. Verbruik: Max 330 Watt, max 65,3 Watt (standby), max 44,4 Watt (in powersave-modus), max 1,69 Watt (uit)
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 1770 x 1000 x 1450 mm
Gewicht	Zonder verpakking: 140 kg. Met verpakking: 206 kg
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 40 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype). Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype). Temperatuur, bij opslag: -25 tot 55 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95% rel. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd6,9 B(A) (tijdens printen), 5,8 B(A) (standby). Geluidsdruk: LpAm55 dB(A) (tijdens printen), 42 dB(A) (standby)
Certificaten	Veiligheid: EU (LVD en EN60950-1 compatibel). EMC-certificaten: Compatibiliteit voor klasse A ITE producten: EU (EMC richtlijn)
Garantie	Twee jaar hardwaregarantie; inclusief kosteloze telefonische support en on-site respons op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

CM719A Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, 1118-mm onderstel, handige naslaggids, installatieposter, opstartsoftware, scanner, touch-screen, servicegids, USB-kabel, Ethernet-kabel, netsnoeren

Accessoires

Q6709A HP Designjet 44-inch as voor rolinvoer
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro voor HP Designjet printers
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Inktsupplies

C9380A HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml

Media supplies

Q6627A HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 914 mm x 30,5 m
Q6628A HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 1067 mm x 30,5 m
C6019B HP Papier met coating, 610 mm x 45,7 m
CG886A HP rimpelvrij papier met coating, extra zwaar, 610 mm x 30,5 m
CG891A HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m

Service en support

UN382E HP Care Pack, on-site hardwaresupport op volgende werkdag, 3 jaar
UH381E HP Care Pack, on-site hardwaresupport op volgende werkdag, 4 jaar
UH380E HP Care Pack, on-site hardwaresupport op volgende werkdag, 5 jaar
UH375E HP Care Pack, on-site hardwaresupport op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UH376PE HP Care Pack, Post-warranty, hardwaresupport op volgende werkdag, 1 jaar
UH370PE HP Care Pack, Post-warranty, on-site support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar
H7604E Standaard installatie
H4518E Netwerkinstallatie

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk>



Gepubliceerd in EMEA 04/09 4AA2-4489NLE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

