



HP Designjet T1200 printerserie

Dubbele productiviteit met twee printers in één¹ voor middelgrote CAD/GIS-werkgroepen.



Meer doen in minder tijd met snelle installatie, continu printen en delen via het netwerk.

- Gemakkelijk krappe deadlines halen: 2 A1-sized-prints per minuut maken in de economodus
- Tijd en papier besparen en printen zonder toezicht met 2 online rollen en slim wisselen
- Continu printen met betrouwbare HP 300-ml matzwarte inktcartridges, een handige aan de voorzijde geladen bovenste rol en medialengtetracking
- Bestanden in batch² printen zonder een applicatie te openen dankzij de gratis HP Instant Printing Utility en Embedded Web Server
- Ingebouwde netwerkkaart om gemakkelijk te delen

Indruk maken met duidelijke, accurate tekeningen en kleurrijke presentaties.

- Een nieuw niveau aan accuratesse en professionalisme: HP Vivera inkt en het printstelsel met zes inktkleuren produceren fijne lijnen, diep zwart, echt neutraal grijs en een scala aan levendige kleuren
- Fijne details met een minimum lijnbreedte van 0,02 mm³ en uiterst precieze tekeningen met een lijnaccuratesse van 0,1%
- Schitterende prints produceren op nieuwe, verbeterde HP bond en HP Recycled Bond papier (100% kringlooppapier)
- De nieuwe printmodus voor generiek natural tracing papier optimaliseert blauwdrukken

Betrouwbare en veilige oplossing om betrouwbaar te printen.

- Snel en accuraat complexe bestanden verwerken met 32 GB geheugen
- Betrouwbare verwerkingsarchitectuur in de printer houdt uw netwerk en workstation vrij
- Deze HP Designjet kan in geautoriseerde werkgroepen worden gedeeld via de ingebouwde Gigabit Ethernet netwerkinterface en Jetdirect ondersteuning voor veilige IPsec en IPv6
- Veilig wissen van de schijf en de externe vaste schijf⁴ verbetert de veiligheid verder
- Meer doen met PostScript-functionaliteit en een betere besturingssysteemondersteuning met originele HP-GL/2 en RTL



¹ Met twee rollen in een apparaat bereikt u de dubbele productiviteit met één printer.

² HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF en MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

³ HP-GL/2 adresseerbaar

⁴ De 160-GB externe vaste schijf is een optioneel accessoire; moet apart worden aangeschaft; dit accessoire vervangt de interne vaste schijf van de printer als opslag voor persoonlijke gegevens. Het kan uit de printer verwijderd worden en op een veilige plaats worden opgeborgen.

HP Designjet T1200 printerserie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Printsnelheid	
Lijntekeningen	Econofast: 28 sec/pagina, 103 A1 prints per uur
Printen	
Printresolutie	Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 5 mm (onder) Vel: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 16,75 mm (onder)
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK), op pigmentbasis (MK)
Inktkleuren	6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fozozwart, geel)
Inktdruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Lijnaccuratesse	± 0,1% (± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,1 mm, wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, A0 op HP printmedia in Presentatie of Standaard modus op HP Matte film)
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegrandeerde minimum lijnbreedte	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m (afhankelijk van besturingssysteem en applicatie)
Weergavekwaliteit	
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L * min)
Media	
Verwerking	Losse vellen, twee automatische rolinoeren, automatische rolwisselaar, automatische mediasnijder
Typen	Bond papier en papier met coating, technisch papier, film, fotopapier, backlit, zelfklevend
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	210 x 279 tot 1118 x 1676 mm
Dikte	Tot 0,8 mm
Geheugen	
Standaard	32 GB geheugen gereserveerd voor bestandsverwerking (384 MB RAM)
Vaste schijf	Standaard, 160 GB
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort, 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostpoort, 1 EIO-poort, 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) poort
Interfaces (optioneel)	Interne HP Jetdirect printserver
Printertalen (standaard)	T1200 PS 1118-mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1200 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Meegeleverde drivers	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); HP PCL 3 GUI, PostScript drivers voor Mac OS X en Linux; ondersteuning voor Citrix XenApp- en Citrix XenServer-omgevingen). Postscript en Linux drivers worden alleen ondersteund met CK834A.
Aanbevolen systeemspecificatie	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 1 GB RAM; 2 GB vrije schijfruimte
Windows	Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 of hoger); Intel® Pentium® familie of AMD K6®/Athlon™/Duron™ familie (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB vrije schijfruimte; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB vrije schijfruimte
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1770 x 722 x 1050 mm
Verzending	1930 x 766 x 778 mm
Gewicht	
Printer	86 kg
Verzending	115 kg
Meegeleverd in de doos	
CK834A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, 1118-mm onderstel, 1118-mm rolinoeras, handige naslaggids, installatieposter, Serif Poster Designer Pro voor HP, opstartsoftware, netsnoer
CH538A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, 1118-mm onderstel, 1118-mm rolinoeras, handige naslaggids, installatieposter, Serif Poster Designer Pro voor HP, opstartsoftware, netsnoer
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype)
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype)
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel
Geluid	
Geluidsdruk	46 dB(A), 26 dB(A) (standby)
Geluidskracht	6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Stroomverbruik	
Maximum	Max 120 Watt (tijdens printen), < 27 Watt (standby), < 7 Watt / < 25 Watt met geïntegreerde DFE (powersave-modus), 0,1 Watt (uit)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel), Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B EU (EMC richtlijn)
Omgeving	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garantie	
	Standaardgarantie: twee jaar on-site support op volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

BESTELINFORMATIE

Product	
CK834A	HP Designjet T1200 1118-mm PostScript printer
CH538A	HP Designjet T1200 1118-mm printer
Accessoires	
Q6709A	HP Designjet 44-inch as voor rolinoer
CN501A	HP Designjet externe vaste schijf
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro voor HP Designjet printers
CN454A	SCP reprocontrole voor HP (1 printer)
CN455A	SCP reprocontrole voor HP (2 printers)
Inktsupplies	
C9397A	HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A	HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml
C9371A	HP 72 cyaan inktcartridge, 130 ml
C9372A	HP 72 magenta inktcartridge, 130 ml
C9373A	HP 72 gele inktcartridge, 130 ml
C9374A	HP 72 grijze inktcartridge, 130 ml
CH575A	HP 726 matzwarte inktcartridge, 300 ml
C9380A	HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A	HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A	HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
Media supplies	
Q6628A	HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 1067 mm x 30,5 m
C6030C	HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
C6020B	HP Papier met coating, 914 mm x 45,7 m
C6036A	HP Bright White Inktjet papier, 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal Bond Paper, 914 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m
C3868A	HP Natural Tracing Paper, 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP Heldere film, 914 mm x 22,9 m
Q1421A	HP Universal matglanzend fotopapier, 914 mm x 30,5 m
Q1427A	HP Universal hoogglanzend fotopapier, 914 mm x 30,5 m

Service en support

US235E HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 5 jaar
US236E HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 4 jaar
US237E HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 3 jaar
US230E HP Care Pack, on-site support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
US231PE HP Care Pack, Post-warranty, hardware support met respons op volgende werkdag, 1 jaar
US225PE HP Care Pack, Post-warranty, on-site support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA28299NLE Gepubliceerd in EMEA Oktober 2009

