



HP Designjet T770 printerserie

Een betrouwbare, plug-en-play 1118-mm
printer voor kleine werkgroepen.



Gemakkelijk meer doen in minder tijd en uw activiteiten uitbreiden.

- Deadlines halen zonder concessies aan de kwaliteit met 2 A1-sized prints per minuut in de economodus
- Gemakkelijk media laden met deze praktische, ruimtebesparende printer met aan de voorzijde geladen rollen
- Ingebouwde netwerkkaart om gemakkelijk te delen
- Meer mogelijkheden met systeemuitbreidingen zoals tot 8 GB geheugen¹ en een PostScript accessoire²
- Gemakkelijk batchbestanden³ printen zonder applicaties te openen met de gratis HP Instant Printing Utility

Indruk maken op klanten met prints die nog gedetailleerder en accurater zijn dankzij HP Vivera inkt.

- HP Vivera inkt, met twee zwarte en een grijze HP Vivera inktcartridge in het printstelsel met zes inktkleuren produceren diep zwart en fijne, gedetailleerde lijnen
- Scherpe tekst en tekeningen met een lijnaccuratesse van 0,1% en een minimum lijndikte van 0,02 mm⁴
- In-house posters produceren met de Serif PosterDesigner Pro voor HP⁵
- De nieuwe printmodus voor generiek natural tracing papier optimaliseert blauwdrukken
- Schitterende prints produceren op nieuwe, verbeterde HP bond en HP Recycled Bond papier (100% kringlooppapier)

Deze betrouwbare HP Designjet biedt een hogere productiviteit en is volledig compatibel.

- Complexe bestanden snel verwerken: bestanden worden in de printer en niet in het workstation verwerkt
- Een hogere productiviteit met een 160-GB vaste schijf en 8 GB geheugen voor snelle bestandsverwerking¹
- Betere besturingssysteemondersteuning voor de meeste CAD-applicaties met originele HP-GL/2 en RTL
- Efficiënt en betrouwbaar printen met originele HP printsupplies en media
- Uw printerpark en de kosten beheren met HP Web Jetadmin en de HP accounting tool



¹ De HP Designjet T770 1118-mm printer heeft 2 GB standaard geheugen en optioneel 6 GB extra geheugen dat apart moet worden aangeschaft

² Het PostScript accessoire is optioneel; Moet apart worden aangeschaft (bevat 6 GB geheugenuwgrade)

³ HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF en MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

⁴ HP-GL/2 adresseerbaar

⁵ Serif PosterDesigner Pro voor HP is een softwareoptie; Moet apart worden aangeschaft.

HP Designjet T770 printerserie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Printsnellheid	
Lijntekeningen	Econofast: 28 sec/pagina, 103 A1 prints per uur
Printen	
Printresolutie	Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 5 mm (onder) Vel: 5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 16,75 mm (onder)
Technologie	Thermische HP inkjet
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK), op pigmentbasis (MK)
Inktkleuren	6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)
Inktdruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Lijnaccuratesse	+/- 0.1%
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m (afhankelijk van besturingssysteem en applicatie)
Weergavekwaliteit	
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L *min)
Media	
Verwerking	Losse vellen, rolinvoer, automatische papersnijder
Type	Bond papier en papier met coating, technisch papier, film, fotopapier, backlit, zelfklevend
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	210 x 279 tot 1118 x 1676 mm
Dikte	Tot 0,8 mm
Geheugen	
Standaard	Printerversie met vaste schijf: 8 GB geheugen gereserveerd voor bestandsverwerking (384 MB RAM); Basismodel: 2 GB geheugen gereserveerd voor bestandsverwerking (384 MB RAM);
Vaste schijf	Printerversie met vaste schijf: Standaard, 160 GB ; Basismodel: Geen;
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	1 Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort, 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostpoort, 1 EIO-poort, 1 Fast Ethernet (100Base-T) poort
Interfaces (optioneel)	Interne HP Jetdirect printservers
Printertalen (standaard)	Printerversie met vaste schijf: HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3-GUI; Basismodel: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI;
Printertalen (optioneel)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Meegeleverde drivers	HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen; PostScript Windows®, Linux en Mac drivers met optionele dongle (verwijderd HP PCL 3 GUI driverondersteuning)
Aanbevolen systeemspecificatie	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 1 GB RAM; 2 GB vrije schijfruimte
Windows	Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 of hoger): Intel® Pentium® familie of AMD K6®/Athlon™/Duron™ familie (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB vrije schijfruimte; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB vrije schijfruimte
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1770 x 702 x 1050 mm
Verzending	1930 x 766 x 778 mm
Gewicht	
Printer	81,6 kg
Verzending	111 kg
Meegeleverd in de doos	
CN375A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), 160-GB vaste schijf, introductiecartridges, 1118-mm onderstel, 1118-mm rolinvoeras, handige naslaggids, installatieposter, Serif Poster Designer Pro voor HP, opstartsoftware, netsnoer
CH539A	Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk), introductiecartridges, 1118-mm onderstel, 1118-mm rolinvoeras, handige naslaggids, installatieposter, Serif Poster Designer Pro voor HP, opstartsoftware, netsnoer
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype)
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype)
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel
Geluid	
Geluidsdruk	46 dB(A), 26 dB(A)
Geluidskracht	6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Stroomverbruik	
Maximum	Max 120 Watt (tijdens printen), < 27 Watt (standby), < 7 Watt / < 25 Watt met geïntegreerde DFE (powersave-modus), 0,1 Watt (uit)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel), Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B EU (EMC richtlijn)
Omgeving	Energy Star; WEEE; EU RoHS; China RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garantie	
	Standaardgarantie: een jaar on-site support op volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

BESTELINFORMATIE

Product	
CN375A	HP Designjet T770 1118-mm printer met vaste schijf
CH539A	HP Designjet T770 1118-mm printer
Accessoires	
Q6709A	HP Designjet 44-inch as voor rolinvoer
CN500A	HP Designjet T770 PostScript upgradepakket
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN499A	HP Designjet T770 geheugenupgrade
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro voor HP Designjet printers
Inktsupplies	
C9397A	HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A	HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml
C9371A	HP 72 cyaan inktcartridge, 130 ml
C9372A	HP 72 magenta inktcartridge, 130 ml
C9373A	HP 72 gele inktcartridge, 130 ml
C9374A	HP 72 grijze inktcartridge, 130 ml
C9380A	HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A	HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A	HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
Media supplies	
Q6628A	HP Super Heavyweight Plus papier, mat, 1067 mm x 30,5 m
C6030C	HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
C6020B	HP Papier met coating, 914 mm x 45,7 m
C6036A	HP Bright White Inkjet papier, 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal Bond Paper, 914 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond papier, 1067 mm x 45,7 m
C3868A	HP Natural Tracing Paper, 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP Heldere film, 914 mm x 22,9 m
Q1421A	HP Universal matglanzend fotopapier, 914 mm x 30,5 m
Q1427A	HP Universal hoogglanzend fotopapier, 914 mm x 30,5 m

Service en support

- US249E** HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 5 jaar
- US250E** HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 4 jaar
- US251E** HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 3 jaar
- US244E** HP Care Pack, on-site support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
- US245PE** HP Care Pack, Post-warranty, hardware support met respons op volgende werkdag, 1 jaar
- US239PE** HP Care Pack, Post-warranty, on-site support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA28595NLE Gepubliceerd in EMEA Oktober 2009

