

you can  
**Canon**

  
image**PROGRAF**  
i**PF6100**

Breng uw afbeeldingen  
tot leven op A1 formaat

iPF6100

LFP SOLUTIONS

- Meer kleuren**, hogere kwaliteit met minder inkt; de perfecte investering voor fotografen.
- Creëer kunstreproducties** dankzij het 12-kleuren lichtbestendig pigmentinkstelsysteem.
- Snelle A1** conceptafdrukken in slechts 67 seconden, ideaal voor een snelle controleafdruk.
- Een reeks gebruiksvriendelijke softwareapplicaties**, dus ook ideaal voor kantoortoepassingen.



Met de iPF6100 groot formaat A1 printer produceert u optimale printresultaten met onvoorstelbare consistentie. De iPF6100 beschikt over het Canon 12-kleuren pigmentinkstelsysteem en levert daarmee een imposante kleurruimte en snelle en uiterst nauwkeurige afdrukken, en is bovendien heel eenvoudig in gebruik.

#### Exceptionele kwaliteit, hoge productiviteit en consistente resultaten

- **Imposante printkwaliteit** op A1 media met het nieuwe dual-head 12-kleuren LUCIA II pigmentinkstelsysteem van Canon – lagere kosten door minder inktgebruik.
- **Krasbestendige afdrukken met vloeiende verlopen** en reductie in korreligheid en bronzing.
- **Geïntegreerde kleurkalibratie**, dus geen extern systeem vereist. Snel en eenvoudig in gebruik, bespaart tijd en geld.
- **Uitgebreide en flexibele media-invoer**, van canvas en POP board tot glanspapier met een dikte van 0,07 mm tot 1,5 mm.
- **Gebruikersvriendelijk**, met automatische media doorvoercorrectie, groot scherm en weergave van inkt niveaus.
- **Uitgebreide software plug-ins**, inclusief Print Plug-in for Photoshop en Digital Photo Front-Access voor foto-optimalisatie met één druk op de knop.
- **Produceer schitterende posters** in een handomdraai met Canon Poster-Artist (optioneel), dat ruim 1.000 templates en afbeeldingen bevat.

Ideaal voor fotografie, drukproeven, kunstreproducties en kantooromgevingen



## Technische specificaties iPF6100

<p>Klasse Type inkt</p> <p>Maximale printresolutie Printsnelheid (A1-rol) Normaal papier Gecoat papier Glanzend fotopapier</p> <p>Afmetingen, gewicht (netto) B x D x H (mm), (kg)</p> <p>Afmetingen, gewicht (verpakt) B x D x H (mm), (kg)</p> <p>Elektrische aansluiting Voedingsspanning Energieverbruik Energieverbruik tijdens standby (in Energiespaarstand) 220 V - 240 V Uitgeschakeld (Standby)</p> <p>Werkomgeving</p> <p>Geluidsniveau Geluidsdruk Geluidintensiteit Display op bedieningspaneel Weer te geven talen op LCD</p> <p>Interface USB2.0 Hi-Speed Type Mode Type connector Ethernet Type Standaard</p> <p>Protocol</p> <p>IEEE1394 (optioneel) Type Standaard</p> <p>Dataoverdrachtstijd Type connector Ondersteunde besturingssystemen</p> <p>Gebundelde software</p>	<p>24 inch LUCIA pigmentinkt, 12 kleuren (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY)</p> <p>2.400 x 1.200 dpi</p> <p>1:07 (concept) 2:05 (standaard) 3:58 (standaard)</p> <p>Basissysteem: 1.177 (B) x 670 (D) x 348 (H) mm; Gewicht: Ca. 51 kg</p> <p>Basissysteem met palet: 1.320 (B) x 914 (D) x 645 (H) mm; Gewicht: Ca. 77 kg</p> <p>220 - 240 V AC (50/60 Hz) 100 W of minder</p> <p>6 W of minder (wanneer IEEE1394 is aangebracht, 9 W of minder) 1 W of minder (conform de 'Executive Order' van de President van de Verenigde Staten van Amerika) Temperatuur: 15 - 30°C, Relatieve luchtvochtigheid: 10 - 80 % (geen condensatie)</p> <p>Tijdens printen: 49 dB (A) of minder, Standby: 35 dB (A) of minder Tijdens printen: 6,3 Bels of minder Groot LCD: 160 x 128 dots, Toetsen x 11, LED x 5 US-Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees (vereenvoudigd), Koreaans, Japans (Kanji)</p> <p>Ingebouwd Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer Serie B (4 pins)</p> <p>Ingebouwd IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1 (J), 4.11 (J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk</p> <p>Type slotkaart IEEE1394 - 1995, P1394a, Half duplex, Data/Strb differentiaal serieel 100 / 200 / 400 Mbit/sec. Conform IEEE1394 - 1995, 6-pins, geen voeding</p> <p>Windows 2000, XP, Vista 32 bit/64 bit, Macintosh OS 9, OS 10, Leopard ImagePROGRAF Printer Driver 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF Status Monitor, Media Configuration Tool, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, PosterArtist (optioneel)</p>	<p><b>TYPE MEDIA</b> Rolmateriaal</p> <p>Normaal papier 80g/m<sup>2</sup>, Normaal papier 90g/m<sup>2</sup>, Mat gecoat papier 90g/m<sup>2</sup>, Mat gecoat papier 140g/m<sup>2</sup>, Extra mat gecoat papier 180g/m<sup>2</sup>, Ondoorschijnend papier 120g/m<sup>2</sup>, Zelfklevend grafisch papier met hoge resolutie 140g/m<sup>2</sup>, Barrier papier met hoge resolutie 180g/m<sup>2</sup>, Glanzend fotopapier 190g/m<sup>2</sup>, Halfglanzend fotopapier 190g/m<sup>2</sup>, Instant Dry glanspapier 200g/m<sup>2</sup>, Instant Dry halfglanzend papier 200g/m<sup>2</sup>, Glanzend fotopapier 240g/m<sup>2</sup>, Halfglanzend fotopapier 240g/m<sup>2</sup>, Hoogglanzend fotopapier 255g/m<sup>2</sup>, Half-mat fotopapier 255g/m<sup>2</sup>, Pearl fotopapier 260g/m<sup>2</sup>, Photo Realistic papier 210g/m<sup>2</sup>, Dik glanzend fotopapier 300g/m<sup>2</sup>, Dik halfglanzend fotopapier 300g/m<sup>2</sup>, Commercieel drukproefpapier 200g/m<sup>2</sup>, Commercieel RC drukproefpapier 210g/m<sup>2</sup>, Commercieel RC drukproefpapier 270g/m<sup>2</sup>, Glanzend drukproefpapier 195g/m<sup>2</sup>, Halfglanzend drukproefpapier 195g/m<sup>2</sup>, Halfglanzend drukproefpapier 255g/m<sup>2</sup>, 'Art' papier extra glad 250g/m<sup>2</sup>, Prem Art papier Embossed 225g/m<sup>2</sup>, Prem Art Paper Glad 225g/m<sup>2</sup>, Scrim Banner, Backlit Film, Universal Opague White Film, Roll-Up Film, Waterafstotend Art Canvas, Flame-Resistant Cloth, Adhesive Matt Stretch Vinyl, Adhesive Matt Vinyl</p> <p>Printformaten Rolmateriaal (breedte)</p> <p>ISO: A3, A2, A1 Overig: 8 inch, 10 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 24 inch, B4, B2, 300 mm, A3+ Losbladig ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1 B4, B3, B2, DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3, B2, ANSI: 8,5 x 11 inch, 8,5 x 14 inch, 11 x 17 inch, 13 x 19 inch, 17 x 22 inch, 22 x 34 inch ARCH: 9 x 12 inch, 12 x 18 inch, 18 x 24 inch, 24 x 36 inch Foto: 14 x 17 inch, 12 x 16 inch, 10 x 12 inch, 10 x 15 inch, 8 x 10 inch, 16 x 20 inch (formaat US Photo), Poster: 20 x 30 inch, 200 x 900 mm, Overig: 13 x 22 inch Rol &amp; losbladig: 0,08 - 0,8 mm, Handmatige papierinvoer voorzijde: 0,8 - 1,5 mm</p> <p>Dikte papiermaterialen</p> <p>Maximum buitendiameter van rol Kerndiameter van rol Breedte printmateriaal</p> <p>150,0 mm Interne diameter van rol: 2 inch / 3 inch Rol: 203 -610 mm Losbladig: 203,2 -610 mm 203 mm Rol: 18 m (varieert afhankelijk van besturingssysteem en applicatie) Losbladig: 1,6 m</p> <p>Minimale printlengte Maximale printlengte</p> <p>Marges (Boven, Onder, Zijkanten) Aanbevolen vlak</p> <p>Printbare vlak:</p> <p>Rol: Boven: 20 mm, Onder: 5 mm, Zijkant: 5 mm Losbladig: Boven: 20 mm, Onder: 27 mm, Zijkant: 5 mm Rol: Boven: 3 mm, Onder: 3 mm, Zijkant: 3 mm Rol (zonder witrand): Boven: 0 mm, Onder: 0 mm, Zijkant: 0 mm Losbladig: Boven: 3 mm, Onder: 23 mm, Zijkant: 3 mm</p> <p>Breedte printmateriaal printen zonder witrand</p> <p>257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2), 431,8 mm (ISO A2+/17 inch), B2 (515 mm), A1 (594 mm) 24 inch (610 mm), 10 inch, 14 inch, 16 inch, 24 inch</p>	<p><b>OPTIE</b> Printerstandaard Rolhouder IEEE1394 Uitbreidingskaart</p> <p>ST-25 (2-inch spindle met 3-inch mediahouder en ruimte voor printen zonder witrand) RH2-24 EB-05</p>	<p><b>VERBRUIKSMATERIALEN</b> Inkttank (130 ml) Printkop Onderhoudscartridge</p> <p>PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) PF-03 MC-16</p>	<p>Enkele afbeelden tonen een nabootsing voor extra duidelijkheid. Alle gegevens zijn op basis van de standaard-testmethodes van Canon. Deze folder en de technische specificaties van het product zijn ontwikkeld vóór de datum dat het product op de markt werd gebracht. Definitieve specificaties kunnen zonder voorafkondiging gewijzigd worden.™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of wettige gedeponeerde handelsmerken van de respectieve producenten in hun markten en/of landen.</p> <p>Voor de beste resultaten wordt het gebruik van Canon media aanbevolen. Raadpleeg de lijst van compatibele media voor de aanbevolen soorten en afmetingen van papier/media.</p>
<p><b>PRINTKOP</b> Model Type Configuratie</p> <p>PF-03 Bubblejet on-demand 6 kleuren, geïntegreerde uitvoering (6 chips per printkop x 2 printkoppen)</p> <p>Afstand spuitmondjes Aantal spuitmondjes per chip Druppelgrootte</p> <p>1.200 dpi x 2.400 dpi 2.560 spuitmondjes per kleur 4 pl per kleur</p>	<p><b>INKTANK</b> Model</p> <p>PFI-101 (130ml, C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (130ml, BK, MBK, GY, PGY)</p>	<p><b>MEDIAOPTIES</b> Rolmateriaal Losbladig materiaal</p> <p>Eén rol, invoer aan achterzijde, uitvoer aan voorzijde Invoer en uitvoer aan voorzijde (handmatige papierinvoer met gebruik van papiervergrendelingshendel)</p>			



you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

Dutch Edition  
© Canon Europa N.V., 2007 (0807)

Canon Nederland N.V.  
Neptunusstraat 1  
2132 JA Hoofddorp  
Tel. 023-568 16 00  
Fax 023-567 02 64  
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Bessenveldstraat 7  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
www.canon.be



**Canon**  
Conservation Partner